

# Язык программирования C++

## Лекция 4

### ФУНКЦИИ

- прототипы
- заголовочные файлы
- аргументы

# Структура программ: функции

## Пример функции

```
double coulombsLaw (double q1, double q2, double r) {  
    // Coulomb's law for the force acting on two point charges  
    // q1 and q2 at a distance r. MKS units are used.  
  
    double k = 8.9875e9;           //nt*m^2/coul^2  
    return k * q1 * q2 / (r * r);  
}  
  
int main() {  
    cout << coulombsLaw(1.6e-19, 1.6e-19, 5.3e-11)  
        << " newtons" << endl;  
    return 0;  
}
```

- первый компонент (**double**) – тип возвращаемого объекта
- второй – имя функции
- аргументы задаются в **( )**, перед именами аргументов указываются их типы
- тело функции заключено в скобки **{ }**
- оператор возврата может быть выражением, переменной или константой
- функция может не возвращать никакой объект, тогда ее тип **void**
- если у функции нет аргументов, то оставляется пустое место или ставится **void**

# Прототипы функций

```
int main() {  
    cout << coulombsLaw(1.6e-19, 1.6e-19, 5.3e-11)  
        << " newtons" << endl;  
    return 0;  
}  
  
double coulombsLaw (double q1, double q2, double r) {  
    // Coulomb's law for the force acting on two point charges  
    // q1 and q2 at a distance r. MKS units are used.  
  
    double k = 8.9875e9;           //N*m^2/coul^2  
    return k * q1 * q2 / (r * r);  
}
```

- **C++** проверяет количество аргументов функции и их типы
- производит при необходимости стандартное преобразование типов
- проверяет тип возвращаемого объекта
- если эти проверки не проходят – возникает ошибка компиляции;  
пример на этом слайде как раз и выдаст ошибку

# Прототипы функций

необходимо перед использованием функции дать информацию компилятору о ее аргументах и типе возвращаемого объекта  
т.е. создать прототип функции

```
double coulombsLaw(double, double, double);

int main() {
    cout << coulombsLaw(1.6e-19, 1.6e-19, 5.3e-11)
        << " newtons" << endl;
    return 0;
}

double coulombsLaw (double q1, double q2, double r) {
// Coulomb's law for the force acting on two point charges
// q1 and q2 at a distance r. MKS units are used.

    double k = 8.9875e9;           //nt*m^2/coul^2
    return k * q1 * q2 / (r * r);
}
```

# Прототипы функций и заголовочные файлы

- Для удобства разработки больших программ, их лучше разбивать на отдельные модули, которые можно независимо компилировать и отлаживать
- Отлаженные таким образом стандартные функции помещаются в библиотеки
- Пользовательские программы используют эти библиотеки («загружают» их)
- Но пользователь должен описать прототип библиотечной функции и декларировать его у себя в программе идентично тому, как это сделано внутри библиотеки
- Для обеспечения этой идентичности создаются заголовочные файлы

# Заголовочные файлы

Заголовочный файл `math.h` :

```
double sqrt(double);
double sin(double);
double cos(double);
// и много много других
```

Библиотечный файл `math.c` :

```
#include <math.h>
double sqrt(double x) {
    // вычисление квадратного корня
    return result;
}
double sin(double x) {
    // вычисление синуса
    return result;
}
```

Пользовательский файл `user.cpp` :

```
#include <math.h>
...
double x, y, z, r;
//
r = sqrt (x*x + y*y + z*z);
```

прототипы функций из заголовочных файлов используются при компиляции библиотек, и именно они же вставляются в программы пользователя, которые используют эти библиотеки

# Аргументы функции по умолчанию

Можно определить значения аргументов, которые не указываются при вызове функции

```
#include <math.h>
double log_of (double x, double base = M_E);
// константа M_E определена в файле math.h
```

после этого можно записать

```
#include <my_header/logof.h>

x = log_of(y);          // натуральный логарифм
z = log_of(y, 10);       // десятичный логарифм
```

- все аргументы справа от аргумента по умолчанию должны тоже иметь значения по умолчанию
- при использовании первого значения по умолчанию остальные аргументы тоже должны использовать свои
- значение по умолчанию должно быть определено в вызывающей программе

# Заголовочные файлы и С-препроцессор

В больших программах может получиться так, что заголовочный файл вставляется больше одного раза, а это недопустимо и ведет к ошибке двойного определения одного и того же объекта или объектов.

Специальный метод препроцессора **C** позволяет это избежать

```
#ifndef MATH_H
#define MATH_H
double sqrt(double x);
double sin(double x);
double cos(double x);
// и много много других
#endif // MATH_H
```

- препроцессор строит временный файл для компилятора
- **MATH\_H** – макропеременная препроцессора по договоренности всегда пишется большими буквами
- **#ifndef #define #endif** – служебные директивы препроцессора
- большинство заголовочных файлов (особенно системных) используют этот метод

# Перегрузка имени функции

В языке С разные функции, выполняющие одинаковые действия, но с объектами разного типа, имели разные имена

```
int      iabs(int);
float    abs(float);
double   dabs(double);
```

В языке С++ появилась возможность использовать одно и то же имя

```
int      abs(int i);
float    abs(float x);
double   abs(double y);
```

функции внутренне определяются не только по имени, но и по типу возвращаемого объекта, по количеству и типам аргументов

# Пространство имен

Для того, чтобы избежать возможного пересечения имен функций из разных библиотек, в языке C++ было придумано пространство имен

```
#ifndef MATH_H
#define MATH_H
namespace std {
    double sqrt(double x);
    double sin(double x);
    double cos(double x);
    // и много много других
} // end namespace
#endif // MATH_H
```

поэтому эти функции надо использовать так:

```
#include <math.h>

y = std::sin (x);
// или
using std::sin;
y = sin (x);
// или
using namespace std;
y = sin (x);
```

# Практическая задача (№ С4)

Создать программу на С++, которая многократно запрашивает с клавиатуры пару чисел до тех пор, пока хотя бы одно из пары не будет равно **0**.

Для каждой пары надо вычислить среднее арифметическое, причем это вычисление оформить в отдельную функцию.

Функция должна возвращать ответ в головную программу **main()** для печати результата.